

Reinigung und Pflege Feinsteinzeug Softtec-Oberfläche

1. Grundreinigung (direkt nach der Verlegung)

Wenn die Baustelle gerade fertig verlegt ist, empfiehlt sich eine Grundreinigung bevor man den Boden im Alltag benutzt. Bei der Verwendung von Zementfugen zuerst sämtlichen Schmutz absaugen. Danach sollte man den Boden ordentlich mit Wasser benetzen und mit einem Zementschleierentferner reinigen. Dies kann sowohl mit einem sauberen Lappen, als auch mit einer Bürste oder groben Schwamm erfolgen. Bei großen Flächen empfiehlt es sich diesen Reinigungsvorgang maschinell durchzuführen. Danach den Boden noch einmal gut mit Wasser benetzen und mit einem neutralen oder einem verdünnten alkalischen Reinigungsmittel reinigen. Zum Schluss mit warmen Wasser abwaschen und trocknen.

Hinweis: Die Fugenmassen der verschiedenen Hersteller reagieren auf säurehaltige Reinigungsmittel unterschiedlich, deshalb empfiehlt es sich bei dem Hersteller der Fugenmasse nach dem geeigneten Reiniger zu fragen.

2. Übliche Pflege

Es handelt sich um einen normalen Reinigungsvorgang für Wände und Fußböden.

1. Absaugen von Staub, Schmutz etc.

2. Reinigung mit neutralen oder verdünnten alkalischen Reinigungsmitteln. Diese Reinigung sollte im Privatbereich regelmäßig vorgenommen werden und im gewerblichen Bereich, wo die Flächen stark frequentiert werden, eventuell täglich. Bitte verwenden Sie keine Reiniger die Wachs oder Fett enthalten, wie z.B Schmierseife, Spülmittel etc. Mit solchen Reinigern entsteht eine fettige Schicht auf der Plattenoberfläche.

3. Pflege in Duschen

Die Pflege in Duschen ist genauso wie bei allen anderen Wand und Bodenbelägen durchzuführen. Allerdings treten in den Duschen, durch den regelmäßigen Gebrauch, oft Kalkflecken auf. Es empfiehlt sich diese weißen Kalkflecken mit einem Kalkreiniger zu entfernen. Da heute viele Duschböden gefliest werden, sollte man folgendes beachten: Durch die Benutzung von Duschgel, Haarshampoo etc. die Silikone, Öle und Fette enthalten, kann es sein, dass sich mit der Zeit eine kleine Fett-/ Wachsschicht auf dem Boden bildet. Sollte sich eine Fett-/ Wachsschicht auf dem Duschboden gebildet haben, so kann es sein, dass die rutschhemmenden Eigenschaften der Fliesen beeinflusst werden. Deshalb empfiehlt es sich, in einem solchem Fall, den Boden zuerst mit einem neutralen säurefreien Universalreiniger vom Fett zu entfernen und dann mit einem Citrusreiniger auf neutraler Basis zu Reinigen.

4. Extreme Flecken

Bei besonders starken Verunreinigungen oder Flecken sollten Sie spezielle Reinigungsmittel verwenden.
Hinweise dazu finden Sie in der Tabelle. (siehe unten)

5. Hinweise

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Hinweise auf der Flasche vom Hersteller der Reinigungsmittel, besonders im Bezug auf Dosierung und Zeiten. Achten Sie bitte auch auf die Reinigungshinweise, bzw. das technische Merkblatt der Fliesenhersteller der Kollektion die bei Ihnen verlegt wurde. Wenn Reiniger zum Einsatz kommen, die Säure enthalten, empfiehlt es sich, die Fugen vorher mit reichlich Wasser zu befeuchten. Im Zweifelsfall oder bei besonders starken Flecken, sollten Sie sich immer von Fachleuten der Fliesenhersteller oder Hersteller von Fugenmassen beraten lassen .

Schmutz- oder Fleckentyp	Reinigungsmittel
Aluminiumspuren	Säurehaltiger Reiniger oder Scheuerpulver/-creme
Bier, Wein, Kaffee	Natriumhypochloritlösung (Bleichlauge) oder alkalische Reiniger
Fette und Öle	Reinigungsmittel auf Alkalbasis
Fruchtsäfte	Verdünnte Natriumhypochloritlösung (Bleichlauge)
Gummi von Reifen	Organisches Lösungsmittel (Trichloräthylen, Verdünnungsmittel)
Harze	Organisches Lösungsmittel (Trichloräthylen, Nitroverdünnung)
Kalk- und Zementablagerungen	Reinigungsmittel auf Säurebasis
Rost	Reinigungsmittel auf Säurebasis
Speiseeis	Reinigungsmittel auf Alkalbasis
Tinte	Natriumhypochloritlösung (Bleichlauge) oder Säurereiniger
Unlöscharer Filzstift	Organisches Lösungsmittel (Trichloräthylen, Nitroverdünnung)
Andere Flecken	Scheuercreme