PORTOFINO Technische Eigenschaften Technical Features		Norm UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Vorgeschriebener Wert Fixed Value	Durchschnittswert Mean value
	Abmessungen Sizes	10545/2	konform	konform
	Wasseraufnahme Water absorbtion	10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
	Biegungsfestigkeit Flexion resistance	10545/4	R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	10545/9	**Widerstandsfähig** Resistant	**Widerstandsfähig** Resistant
	Frostwiderstandsfähigkeit Frost resistance	10545/12	**Widerstandsfähig** Resistant	**Widerstandsfähig** Resistant
	Chemikalienfestigkeit Chemical resistance	10545/13	LA HA	**Widerstandsfähig** Resistant
	Fleckenbeständigkeit Stain resistance	10545/14	Class 4	Class 3 min
R	**Rutschhemmung NAT RET** Slip resistance NAT RET	DIN EN 16165:2021	R10 A+B	R10 A+B
	Rutschhemmung SoftTouch Slip resistance SoftTouch		R11 A+B+C	R11 A+B+C

	Stärke / Thickness	8,5 mm (NAT RET und SoftTouch)

PORTOFINO Verpackungseinheit Packing	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg
120 x 120 cm NAT RET	1	1,44	30,5	36	51,84	1.098
120 x 120 cm SoftTouch	2	2,88	61,0	18	51,84	1.098
60 x 120 cm NAT RET und SoftTouch	2	1,44	30,5	36	51,84	1.098
60 x 60 cm NAT RET und SoftTouch	3	1,08	22,5	32	34,56	720
Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET **Kante abgerundet und überglasiert** Skirting NAT RET Rounded edge and over glazed	6	–	7,0	60	–	420
Blockstufe 33 x 120 cm NAT RET Bullnose steptread NAT RET	2	–	21,0	–	–	–

Ceramics of Italy

Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen usw.) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich.
Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.